

# PRODUKTINFORMATION

## Stahlleichtboden AIR, SL

Neuer Stahlleichtboden mit geringem Gewicht und niedriger Bauhöhe von nur 5,4 cm. Die integrierten Tragegriffe ab Feldlänge 1,5 m optimieren das Handling auf der Baustelle. Für eine rutschsichere Arbeitsfläche sorgen spezielle Noppenprägungen. Langlebiges, stabiles Produkt für den Baustelleneinsatz. Abbau feldweise möglich. Zulassung in Vorbereitung.

Artikel-Nr.	Bemaßung (cm)	LK	VE	Gewicht
5FSLN63005	74 L x 32 B x 5,4 H	6	60	5,8 kg
5FSLN63004	110 L x 32 B x 5,4 H	6	60	7,6 kg
5FSLN63003	150 L x 32 B x 5,4 H	6	60	10,2 kg
5FSLN63002	200 L x 32 B x 5,4 H	5	60	13,0 kg
5FSLN63001	250 L x 32 B x 5,4 H	4	60	15,9 kg
5FSLN63000	300 L x 32 B x 5,4 H	3	60	18,8 kg

## VORTEILE

- ✓ leicht, robust durch Spezialverzinkung
- ✓ sehr geringe Bauteilhöhe von nur 5,4 cm und verbesserte Stapelbarkeit
- ✓ optimierte Rutschsicherung durch spezielle Noppenprägung auf jeder Pfeilrippe
- ✓ Verschiebesicherung beim Stapeln in Quer- & Längsrichtung
- ✓ versenkte Tragegriffe ab Länge 1,5 m – schnelle Montage und keine Kollisionen beim Stapeln
- ✓ Verwendung neuartiger, hochfester Stahl-Blindnieten am Kopfbeschlag



Technischer Hinweis: Zulassung in Vorbereitung.

\*Änderungen vorbehalten



PLETTAC  
ASSCO  
GERÜSTE  
SCAFFOLDING

ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH  
Adam-Opel Straße 7 – 58840 Plettenberg, Germany  
Tel.: +49 2391 815-01 – E-Mail: info@plettac-assco.de  
[www.pleltac-assco.de](http://www.pleltac-assco.de)