

PRODUKTINFORMATION

DOPPELRIEGEL FUTURO U-AUFLAGE MIT REDUZIERTER BAUHÖHE

Doppelriegel U-Auflage in unterschiedlichen Längen von 1,40 m - 3,07 m.
Mit einer auf ca. 15 cm reduzierten Bauhöhe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemaßung (cm)	Gewicht
5F00307414	Doppelriegel futuro, U-Auflage	L140	8,7 kg
5F00307415	Doppelriegel futuro, U-Auflage	L157	9,9 kg
5F00307420	Doppelriegel futuro, U-Auflage	L207	13,2 kg
5F00307425	Doppelriegel futuro, U-Auflage	L257	16,6 kg
5F00307430	Doppelriegel futuro, U-Auflage	L307	19,9 kg

IHR VORTEIL

- Geringere Einschränkung der freien Durchgangshöhe beim Einbau übereinander.
- Trotz geringer Bauhöhe wird eine praxisorientierte Tragfähigkeit erreicht.



* Zulassung in Vorbereitung

IHR EINSATZ

Tragfähigkeit der futuro Doppelriegel, U-Auflage, Systemhöhe 7.5 cm

Riegellänge (m)	zul q (kN/m)	Belaglänge (m)	Mittelriegel zul p (kN/m ²)	Lastklasse	Randriegel zul p (kN/m ²)	Lastklasse
1.40	16.1	3.07	5.0	5	10.3	6
		2.57	6.0	5	12.3	6
		2.07	7.5	5	15.3	6
		1.57	10.0	6	20.3	6
1.57	14.3	3.07	4.4	4	9.1	6
		2.57	5.3	5	10.9	6
		2.07	6.7	5	13.6	6
		1.57	8.9	6	18.0	6
2.07	9.8	3.07	3.0	3	6.2	5
		2.57	3.6	4	7.4	5
		2.07	4.5	4	9.2	6
		1.57	6.0	5	12.3	6
2.57	6.0	3.07	1.7	2	3.7	4
		2.57	2.1	3	4.5	4
		2.07	2.7	3	5.6	5
		1.57	3.6	4	7.4	5
3.07	4.3	3.07	1.2	1	2.6	3
		2.57	1.4	2	3.1	3
		2.07	1.8	2	3.9	4
		1.57	2.5	3	5.2	4