

PRODUKTINFORMATION

Gerüst-Abstützung

für die Fassadengerüste plettac SL 70 / ascco quadro 70

Mit der Gerüstabstützung von ALTRAD plettac ascco kann ein Gerüst ohne Gerüsthalter oder Schnellanker an einer Fassade gegen Kippen gesichert werden.

- Max. Aufbauhöhe vor "geschlossener Fassade*" und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: Standhöhe H = 6,20 m
- Max. Aufbauhöhe vor "offener Fassade**" und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: Standhöhe H = 4,20 m

* an einem fertig gestellten Gebäude (Fassade geschlossen, mit Fenster)

** Gebäude das sich in der Rohbau-Phase befindet

Max. Aufbauhöhen gelten für Arbeitsgerüste (Fang- bzw. Dachfang-Funktion ist nicht vorgesehen)

Der Anschluss der Kupplungen muss im Bereich der oberen Traverse liegen.

Verankerung in gerissenem Beton: Die Platte (siehe Detail) muss mit 4 ZYKON-Bolzenanker FZA 10 x 40 M6/10 oder gleichwertig verdübelt werden.

Verankerung in bindigen und nicht bindigen Böden: 2 x Erdnagel (5F00103675)

Die Schrägstütze und Aussteifung muss an jedem Rahmenzug befestigt werden.



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Gewicht
Stufenlos verstellbare Schrägstütze (Stand sicherheitsnachweis auf Anfrage) von 330-600 cm, verzinkt, SW 19	5F00103673	15,3 kg
Aussteifung 1,50 m für Schrägstütze (Stand sicherheitsnachweis auf Anfrage) verzinkt, SW 19	5F00103674	6,0 kg
Erdnagel, massiv geschmiedet	5F00103675	2,3 kg
Erdnagelzieher, verzinkt	5FDIV00134	8,8 kg

Schrägstütze mit Aussteifung



Erdnagel



Erdnagelzieher

